



Кнопки, нажимаемые ладонью

Общие характеристики

Серия 101 представляет собой модельный ряд кнопок, нажимаемых ладонью, предназначенных для интенсивного использования и использующихся для управления и контроля низковольтных электрических цепей переменного и постоянного тока.

Защита от воздействия погодных условий

Стандартные модификации рассчитаны на использование в следующих климатических условиях:

- | | | |
|-----------------------------|------------|-------------|
| • Умеренный климат | кат. 23/50 | (DIN 50014) |
| • Влажный климат | кат. 23/83 | (DIN 50015) |
| • Жаркий влажный климат | кат. 40/92 | (DIN 50015) |
| • Переменный влажный климат | кат. FW 24 | (DIN 50016) |

Соответствие стандартам

IEC 947-5-1, CEI EN 60947.5.1,
VDE 0660, BSI и UTE

Технические характеристики

Диапазон температур	Эксплуатационный	от -25°C до +70°C									
	Хранения	от -40°C до +70°C									
Класс защиты (в соответствии с IEC 529)		IP 65									
Вибростойкость		10г, при частоте вибрации от 1 до 100 Гц в соответствии с IEC 68-2-6									
Механическая износостойкость		3 x 10 ⁶ переключений для всех типов									
Электрические характеристики											
Номинальное напряжение через изоляцию в соответствии с EN 60947.1		690В									
Выдерживаемое импульсное напряжение в соответствии с VDE 0110		4кВ									
Класс изоляции в соответствии с VDE 0110		Группа „С“									
Защита от удара электрическим током в соответствии с IEC 536		Класс I									
Защита от короткого замыкания в соответствии с IEC 269.1 и 269.3		Предохранители типа gL на 10А									
Электрические характеристики блок-контактов											
Номинальный тепловой ток (I _{th})		10А									
Рабочие параметры в соответствии с IEC 947-5-1											
	Кат. AC 15 (A600)	Напряжение U _e	(В)	24	48	60	110	220	380	500	600
		Ток I _e	(А)	10	10	10	6	3	2	1.5	1.2
	Кат. DC 13 (Q300)	Напряжение U _e	(В)	24	48	60	110	220	300		
		Ток I _e	(А)	2.5	1.4	1	0.55	0.27	0.2		
Характеристики в соответствии с CSA		Переменный ток – для тяжелого режима работы (A600); пост. ток – для нормального режима работы (Q300)									
Соединения с такой же полярностью											

Коды для заказов ● стр. E.83

Чертежи с указанием размеров ● стр. E.90

Для открытой проводки



Простого действия

Цвет	1НО + 1НЗ		2НО + 2НЗ		4НО + 4НЗ		Компл. постав-ки
	Номер по каталогу	6-знач. код	Номер по каталогу	6-знач. код	Номер по каталогу	6-знач. код	
Черный	101PMN1	132000	101PMN11	132010	101PMN22	132020	1
Красный	101PMR1	132001	101PMR11	132011	101PMR22	132021	1
Зеленый	101PMV1	132002	101PMV11	132012	101PMV22	132022	1
Желтый	101PMG1	132003	101PMG11	132013	101PMG22	132023	1



С фиксатором

Черный	101PMN1P♦ C	101PMN11P♦ C	101PMN22P♦ C	1
Красный	101PMR1P♦ C	101PMR11P♦ C	101PMR22P♦ C	1
Зеленый	101PMV1P♦ C	101PMV11P♦ C	101PMV22P♦ C	1
Желтый	101PMG1P♦ C	101PMG11P♦ C	101PMG22P♦ C	1

Для размыкающей кнопки: замените ♦ соответствующим кодом

Цвет	Зеленый	Красный	Черный
Код ♦	V	R	N


Для скрытой проводки



Простого действия

Цвет	1НО + 1НЗ		2НО + 2НЗ		Компл. постав-ки
	Номер по каталогу	6-знач. код	Номер по каталогу	6-знач. код	
Черный	101FPMN1	132150	101FPMN2	132160	1
Красный	101FPMR1	132151	101FPMR2	132161	1
Зеленый	101FPMV1	132152	101FPMV2	132162	1
Желтый	101FPMG1	132153	101FPMG2	132163	1

Дополнительные устройства

	Цвет	1НО + 1НЗ		2НО + 2НЗ		Компл. постав-ки
		Номер по каталогу	6-знач. код	Номер по каталогу	6-знач. код	
	Микровыключатель	090MI1	130310	090MI2	130311	1
	Чистая табличка для надписей с крышкой	101 TNC	132099	101 TNC	132099	1