

Коммутаторы EtherDevice™ Switch EDS-P308

8-портовые промышленные коммутаторы с функцией питания по Ethernet PoE



Удобные в использовании

- 8-портовые неуправляемые Ethernet-коммутаторы 10/100 BaseT(X) (разъем RJ45)
- 4 порта с поддержкой функции Power Over Ethernet (PoE) IEEE802.3af
- Доступны модели с 1 или 2 портами оптоволоконна
- Мощность линий PoE – до 15.4 Вт на каждый порт
- Дублированное резервированное электропитание +48 В (пост.)
- Рабочая температура -40~+75 С



Удобство прокладки кабелей

EDS-P308 - это неуправляемый 8-портовый Ethernet-коммутатор с поддержкой функции PoE, способный выступать в роли источника питания PoE (PSE - Power Sourcing Equipment). Технология совмещения сигналов данных и линий питания в одном кабеле существенно упрощает и удешевляет процедуру прокладки проводов к автономно стоящему оконечному оборудованию, такому как точки доступа беспроводного Ethernet, IP-камеры и серверы видеонаблюдения, сканнеры магнитных карт и штрих-кодов.

Информация для заказа

Стандартные температуры	Расширенные температуры	Порты TP с поддержкой PoE	Порты TP	Порты FO	
				MSC	SM
EDS-P308	EDS-P308-T	4	4	---	---
EDS-P308-M-SC	EDS-P308-M-SC-T	4	3	1	---
EDS-P308-S-SC	EDS-P308-S-SC-T	4	3	---	1
EDS-P308-MM-SC	EDS-P308-MM-SC-T	4	2	2	---
EDS-P308-SS-SC	EDS-P308-SS-SC-T	4	2	---	2

* TP: кабель "витая пара", 10/100 BaseT(X), разъем RJ 45

* FO: оптоволоконно, 100 BaseFX MSC: многомодовое оптоволоконно, разъем SC

SM: одномодовое оптоволоконно, разъем SC

* Коммутаторы EDS-P308 представлены в двух вариантах исполнения: для работы в стандартном температурном диапазоне (0~+60 С) и в расширенном температурном диапазоне (-40~+75 С)

Сплиттер сигналов Power Over Ethernet

Сплиттер SPL-24 для обеспечения питания +24 В оконечным устройствам



При необходимости подключения оборудования, не поддерживающего стандарт PoE, к сетям Power Over Ethernet, необходимо использовать сплиттер, разделяющий PoE-сигнал на линию данных и на линию электропитания.

- Вход: Ethernet с поддержкой PoE IEEE802.3af
- Выход Ethernet: 10/100BaseT(X)
- Выход электропитания: 24 В, 12.95 Вт (макс.)
- Рабочая температура -40~+75 С

Информация для заказа

Стандартные температуры	Расширенные температуры	Входной интерфейс	Выходной интерфейс	
			Ethernet	Питание
SPL-24	SPL-24-T	1 Ethernet PoE	1	+24 В (до 12.95 Вт)

* Сплиттеры SPL-24 представлены в двух вариантах исполнения: для работы в стандартном температурном диапазоне (0~+60 С) и в расширенном температурном диапазоне (-40~+75 С)

