

Коммутаторы EtherDevice™ Switch EDS-305-M12

5-портовые промышленные коммутаторы с защитой от пыли и влаги



Защищенные, экономичные

- 5 портов Fast Ethernet 10/100 Мбит/сек
- Защита корпуса коммутатора и разъемов от пыли и влаги IP67
- Повышенная виброустойчивость
- Разъемы M12
- Электропитание +24 В (пост.) или 24 В (перем.)
- Рабочая температура -40~+75 С



Коммутатор для жестких условий эксплуатации

Коммутатор EDS-305-M12 разработан для использования в экстремально жестких условиях эксплуатации. Корпус со степенью защиты IP-67 защищает коммутатор от попадания пыли и влаги, а разъемы типа M12 обеспечивают надежное подключение оконечного оборудования, гарантируя бесперебойную связь даже при наличии ударов и вибрации. Специальный дизайн позволяет устанавливать EDS-305-M12 на улице, в транспорте или в грязных цехах без применения шкафов или защитных боксов. Коммутаторы способны работать при стандартных температурных условиях (0 ~ 60 С) или в условиях экстремальных температур (-40 ~ +75 С).

Информация для заказа

Стандартные температуры	Расширенные температуры	Порты "Витая пара" (разъем M12)
EDS-305-M12	EDS-305-M12-T	5

* Коммутаторы EDS-305-M12 представлены в двух вариантах исполнения: для работы в стандартном температурном диапазоне (0~+60 С) и в расширенном температурном диапазоне (-40~+75 С)

Разъемы и кабели M12 с защитой от пыли и влаги

Кабели



CBL-M12D(MM4P)/RJ45-100 IP67

Патч-корд "витая пара", неэкранированный, Cat 5e, RJ45-M12 (4-контактный), длина 1 м. (для подключения сетей Ethernet к коммутатору EDS-305-M12)



CBL-M12D(FF5P)/OPEN-100 IP67

Кабель питания с разъемом M12 (5-контактный), длина 1 м. (для подключения электропитания к коммутатору EDS-305-M12)

Разъемы



M12D-4P-IP68

Разъем M12, 4-контактный, «папа», с винтовой фиксацией (для подключения сетей Ethernet к коммутатору EDS-305-M12)



M12A-5P-IP68

Разъем M12, 5-контактный, «мама», с винтовой фиксацией (для подключения электропитания к коммутатору EDS-305-M12)