

Устройство изоляции RS-232 с питанием от последовательного порта

TCC-82



- Питание от последовательного порта или от внешнего источника
- Защита от импульсных помех 15 КВ
- Скорость последовательного интерфейса до 115.2 Кбит/сек
- Напряжение изоляции 4 КВ
- Изоляция 4 сигналов (TxD, RxD, RTS, CTS)



Модуль TCC-82 обеспечивает двунаправленную передачу данных между двумя портами RS-232, осуществляя полную гальваническую изоляцию подключенных к нему устройств. Функция изоляции востребована для защиты оборудования от воздействия молний, статического напряжения, коротких замыканий, паразитных токов через землю. Встроенные в TCC-82 оптопары выдерживают воздействие напряжения 4 КВ в течение не менее 1 минуты, что позволяет применять устройства даже в особо требовательных задачах промышленной автоматики и медицины. Защита обеспечивается не только для линий данных Rx и Tx, но и для служебных сигналов RTS и CTS.

Информация для заказа

TCC-82

Устройство изоляции RS-232 до 4 КВ с питанием от последовательного порта

Повторитель RS-422/485 с гальванической изоляцией

TCC-120/120I



- Работа в режиме повторителя RS-422/485 или преобразователя RS-422 в RS-485
- Увеличение дальности передачи сигнала по линиям RS-422/485
- Монтаж на стену или на DIN-рейку
- Съемные клеммные блоки для подключения кабелей RS-422/485
- Гальваническая изоляция 2 КВ (TCC-120I)



Устройство TCC-120I – это гальванически изолированный преобразователь/повторитель интерфейсов RS-422/485, используемый для защиты или удлинения линий связи, а также для увеличения нагрузочной способности сетей RS-485. Оборудование серии TCC-120 имеет промышленное исполнение, оснащено креплением на стену или на DIN-рейку и реализует защиту от импульсных помех до 15 КВ.

Информация для заказа

TCC-120

Повторитель RS-422/485

TCC-120I

Повторитель RS-422/485 с гальванической изоляцией 2 КВ