

ZKi Kompakt, AKZ и AKi корпуса для счётчиков для монтажа защищённого и не защищённого типа



- Корпуса для счётчиков ZKi Kompakt
- Класс защиты IP 65/ IP 54
- Возможность комбинирования с корпусами AKi Kompakt

- Корпуса для счётчиков AKZ / AKi-Z
- Степень защиты IP 65
- Возможность комбинирования с другими корпусами серии AK

- С установленной крестовиной
- Прозрачное окно, возможность пломбирования

- С дополнительным откидным окном для установки селективного силового выключателя

Корпуса для счётчиков содержание

	Степень защиты	Размеры	Модель	Страницы	
	IP 65/ IP 54	250 x 370 мм до 250 x 670 мм	ZKi Kompakt New!	Стр. 108	Монтаж защищённого типа *
	IP 65	256 x 670 мм 300 x 300 мм до 300 x 750 мм	AKZ	Стр. 109-110	
	IP 65	300 x 300 мм до 300 x 750 мм	AKi-Z	Стр. 109-111	Монтаж не защищённого типа *
		Принадлежности	AKZ / AKi-Z	Стр. 112-113	

*см. раздел "Техническая информация" начиная со стр. 194

ZKi 1
250 x 370 x 193 мм



IP 65 /
IP 54

NEW

Вводы торцевые:
8 x M20
2 x M20 / M25
1 x M32 / M40
боковые:
8 x M20
2 x M32 / M40

Наименование

Артикул

Упаковка

IP 65 / IP 54 корпуса для счётчиков, IP 65 (при использовании соответствующего кабельного ввода), $U_i = 400 \text{ V}$, с прозрачной крышкой, пломбировка в серийном исполнении, с установленной крестовиной для счётчика переменного тока и крепёжными винтами для монтажа счётчика, кабельными вводами IP 54, эластичными входными втулками, герметичными сальниками

ZKi 1

Материал: поликарбонат

749 001 01

1/1

ZKi 11
250 x 520 x 193 мм



IP 65 /
IP 54

NEW

Вводы торцевые:
8 x M20
2 x M20 / M25
1 x M32 / M40
боковые:
8 x M20
2 x M32 / M40

Корпуса для счётчиков IP 65 (при использовании соответствующего кабельного ввода), $U_i = 400 \text{ V}$, с прозрачной крышкой, пломбировка в серийном исполнении. Монтажное пространство в верхней части корпуса с высокорасположенной стандартной рейкой NS 35 и двойными PE/N-клеммами, с установленной крестовиной для трёхфазного счётчика и крепёжными винтами для монтажа счётчика, эластичными входными втулками IP 54, герметичными сальниками

ZKi 11

Материал: поликарбонат

749 011 01

1/1

ZKi 100
250 x 520 x 193 мм



IP 65 /
IP 54

NEW

Вводы торцевые:
8 x M20
2 x M20 / M25
1 x M32 / M40
боковые:
8 x M20
2 x M32 / M40

Корпуса для счётчиков IP 65 (при использовании соответствующего кабельного ввода) $U_i = 400 \text{ V}$, с прозрачной крышкой, пломбировка в серийном исполнении, дополнительное пространство со стандартной рейкой NS 35 в нижней части корпуса, с установленной крестовиной для счётчика переменного тока и крепёжными винтами для монтажа счётчика, эластичными входными втулками IP 54, герметичными сальниками

ZKi 100

Материал: поликарбонат

749 100 01

1/1

ZKi 110
250 x 670 x 193 мм



IP 65 /
IP 54

NEW

Вводы торцевые:
8 x M20
2 x M20 / M25
1 x M32 / M40
боковые:
8 x M20
2 x M32 / M40

Корпуса для счётчиков IP 65 (при использовании соответствующего кабельного ввода) $U_i = 400 \text{ V}$, с прозрачной крышкой, пломбировка в серийном исполнении, дополнительное пространство со стандартной рейкой NS 35 и двойными PE/N-клеммами в нижней части корпуса, с установленной крестовиной для счётчика переменного тока и крепёжными винтами для монтажа счётчика, эластичными входными втулками IP 54, герметичными сальниками

ZKi 110

Материал: поликарбонат

749 110 01

1/1

AKZ- / AKi - корпуса для счётчиков / ZK - одинарные корпуса

AKZ 2 / AKi-Z 2

300 x 300 x 210 мм

IP 65



Вводы
торцевые:
15 x M20
2 x M20 / M25
1 x M32 / M40
боковые:
8 x M20
2 x M25/M32

Наименование

Артикул

Упаковка

Корпуса для счётчиков с прозрачной крышкой, $U_i = 400$ V, пломбировка в серийном исполнении, с установленной крестовиной для счётчика переменного тока и крепёжными винтами для монтажа счётчика, с кабельными вводами IP 54, эластичными входными втулками и герметичными сальниками

AKZ 2
Материал: полистирол

750 002 01

1/1

AKi-Z 2
Материал: поликарбонат

752 002 01

1/1

AKZ 3 / AKi-Z 3

300 x 450 x 210 мм

IP 65



Вводы
торцевые:
15 x M20
2 x M20 / M25
1 x M32 / M40
боковые:
12 x M20
3 x M25/M32

Корпуса для счётчиков с прозрачной крышкой, $U_i = 400$ V, пломбировка в серийном исполнении, с установленной крестовиной для трёхфазного счётчика и крепёжными винтами для монтажа счётчика, с кабельными вводами IP 54, эластичными входными втулками и герметичными сальниками

AKZ 3
Материал: полистирол

750 011 01

1/1

AKi-Z 3
Материал: поликарбонат

752 011 01

1/1

AKZ 400 / AKi-Z 400

300 x 600 x 210 мм

IP 65



Вводы торцевые
верхние:
15 x M20
2 x M20 / M25
1 x M32 / M40
нижние:
2 x M20
2 x M32 / M40
1 x M40 / M50 / M63
боковые:
12 x M20
3 x M25/M32
1 x M32 / M40 / M50

Корпуса для счётчиков с прозрачной крышкой, $U_i = 400$ V, пломбировка в серийном исполнении, дополнительное пространство со стандартной рейкой NS 35 в нижней части корпуса, с установленной крестовиной для счётчика переменного тока и крепёжными винтами для монтажа счётчика, кабельными вводами IP 54, эластичными входными втулками и герметичными сальниками

AKZ 400
Материал: полистирол

755 110 01

1/1

AKi-Z 400
Материал: поликарбонат

757 110 01

1/1

AKZ 401 / AKi-Z 401

300 x 600 x 210 мм

IP 65



Вводы
торцевые:
15 x M20
2 x M20 / M25
1 x M32 / M40
боковые:
16 x M20
4 x M25/M32

Корпуса для счётчиков с прозрачной крышкой, $U_i = 400$ V, пломбировка в серийном исполнении, дополнительное отделённое пространство 150 мм со стандартной рейкой NS 35 в нижней части корпуса, с установленной крестовиной для трёхфазного счётчика и крепёжными винтами для монтажа счётчика, кабельными вводами IP 54, эластичными входными втулками и герметичными сальниками

AKZ 401
Материал: полистирол

750 401 01

1/1

AKi-Z 401
Материал: поликарбонат

752 401 01

1/1

AKZ 502 /

AKi-Z 502

300 x 750 x 210 мм

IP 65



Вводы
торцевые верхние:
15 x M20
2 x M20 / M25
1 x M32 / M40
нижние:
2 x M20
2 x M32 / M40
1 x M40 / M50 / M63
боковые:
16 x M20
4 x M25/M32
1 x M32 / M40 / M50

Наименование

Артикул

Упаковка

Корпуса для счётчиков с прозрачной крышкой, $U_i = 400\text{ V}$, пломбировка в серийном исполнении, дополнительное пространство со стандартной рейкой NS 35 в нижней части корпуса, с установленной крестовиной для счётчика переменного тока и крепёжными винтами для монтажа счётчика, кабельными вводами, IP 54, эластичными входными втулками и герметичными сальниками

AKZ 502

Материал: полистирол

750 502 01

1/1

AKi-Z 502

Материал: поликарбонат

752 502 01

1/1

AKi-Z 410 K

600 x 300 x 210 мм

IP 65



Вводы
торцевые верхние:
15 x M20
5 x M20 / M25
1 x M32 / M40
нижние:
1 x M40 / M50 / M63
2 x M20
2 x M32 / M40
боковые:
12 x M20
3 x M25 / 32
1 x M32 / M40 / M50

Корпуса для счётчиков $U_i = 400\text{ V}$, с прозрачной крышкой, пломбировка в серийном исполнении, с установленной крестовиной для счётчика переменного тока и крепёжными винтами для монтажа счётчика, с дополнительным откидным окном и стандартной рейкой NS 35 для установки селективного выключателя, с двумя однополюсными НА-клеммами 25/16 мм² для N и PE, кабельными вводами IP 54, эластичными входными втулками и герметичными сальниками

AKi-Z 410 K

Материал: поликарбонат

757 410 01

1/1

AKi-Z 410 KK

600 x 300 x 210 мм

IP 54



Вводы
торцевые верхние:
15 x M20
2 x M20 / M25
1 x M32 / M40
нижние:
1 x M40 / M50 / M63
2 x M20
2 x M32 / M40
боковые:
12 x M20
3 x M25 / 32
1 x M32 / M40 / M50

Корпуса для счётчиков $U_i = 400\text{ V}$, серая крышка, пломбировка в серийном исполнении, с прозрачным откидным окном для считывания электронных данных, с установленной крестовиной для счётчика переменного тока и крепёжными винтами для монтажа счётчика, с дополнительным откидным окном и стандартной рейкой NS 35 для установки селективного выключателя, с двумя однополюсными НА-клеммами 25/16 мм² для N и PE, кабельными вводами, IP 54, эластичными входными втулками и герметичными сальниками

AKi-Z 410 KK

Материал: поликарбонат

758 410 01

1/1

AKi-Z 511 K

750 x 300 x 210 мм

IP 65



Вводы
торцевые верхние:
15 x M20
2 x M20 / M25
1 x M32 / M40
нижние:
1 x M40 / M50 / M63
2 x M20
2 x M32 / M40
боковые:
16 x M20
4 x M25 / 32
1 x M32 / M40 / M50

Корпуса для счётчиков $U_i = 400\text{ V}$, с прозрачной крышкой, пломбировка в серийном исполнении, с установленной крестовиной для трёхфазного счётчика и крепёжными винтами для монтажа счётчика, с дополнительным откидным окном и стандартной рейкой NS 35 для установки селективного выключателя, с двумя однополюсными НА-клеммами 25/16мм² для N и PE, дополнительное отделённое пространство 150 мм со стандартной рейкой NS 35 в нижней части корпуса, кабельными вводами IP 54, эластичными входными втулками и герметичными сальниками

AKi-Z 511 K

Материал: поликарбонат

757 511 01

1/1

AKZ / AKi-Z / AKi-Z - корпуса для счётчиков

AKi-Z 511 KK

750 x 300 x 210 мм

IP 54



Вводы верхний и нижний:
15 x M20
2 x M20 / M25
1 x M32 / M40
боковые:
1 x M40 / M50 / M63
2 x M20
2 x M32 / M40
боковые:
16 x M20
4 x M25 / 32 x M32 / M40 / M50

Наименование

Артикул

Упаковка

Корпуса для счётчиков $U_i = 400$ V, серая крышка, пломбировка в серийном исполнении, с установленной крестовиной для трёхфазного счётчика и крепёжными винтами для монтажа счётчика, с дополнительным откидным окном и стандартной рейкой NS 35 для установки селективного выключателя, с двумя 1-полюсными НА-клеммами 25/16 мм² для N и PE, дополнительное отделённое пространство 150 мм со стандартной рейкой NS 35 в нижней части корпуса, с кабельными вводами, IP 54 эластичными входными втулками и герметичными сальниками

AKi-Z 511 KK

Материал: поликарбонат

758 511 01

1/1

АК скобы для наружного крепления



Наименование

Артикул

Упаковка

Для монтажа отдельных корпусов или устройств на ровные стеновые поверхности, могут устанавливаться под углом 0°, 45°, и 90°, расстояние от стены 7 мм

АК ABL-V2A
1 набор = 4 штуки

793 004 01

1/1

Z-профильная рейка




Оцинкованный профиль длиной 2 м, 8 цилиндрических винтов 8 невыпадающих гаек, расстояние от стены 70 мм

ZPR

070 800 01

1/1

РЕ/Н 5-ти полюсная двойная клемма



Для монтажа на стандартной рейке NS 35, например, в корпусах под счётчики

KLS PE 35
РЕ-клемма (зелёная) 3 x 25 мм²; 2 x 16 мм²
KLS N 35
N-клемма (синяя) 3 x 25 мм²; 2 x 16 мм²

790 805 01


1/1

790 905 01

1/1

АК - комплект соединительный

IP 65



Для горизонтального и вертикального комбинированного монтажа всех АК - корпусов, начиная с размеров 300 x 150 мм. Укомплектован клиновидными соединительными зажимами и уплотнителями для корпусов с размерами сторон 150 и 300 мм. 300 мм = 1 комплект

АК KS-IP65

791 001 01

100/1

АК комплект соединительный

IP 30



Для горизонтального и вертикального комбинированного монтажа всех АК - корпусов, начиная с размеров 300 x 150 мм
1 набор = 10 клиновидных соединительных зажимов

АК KS-IP30

591 100 01

1/1

Корпуса для счётчиков / принадлежности

Кабельный ввод IP 68



Наименование

Артикул

Упаковка

Кабельный ввод с разгрузкой натяжения и контргайкой

	Длина резьбы	диапазон уплотнения		
KVR M12-MGM			227 412 01	600/100
KVR M16-MGM	8,0 мм	4 - 10,0 мм	227 416 01	450/75
KVR M20-MGM	9,0 мм	6 - 12,0 мм	227 420 01	300/50
KVR M20-GDB/MGM	9,0 мм	7 - 14,0 мм	227 421 01	180/30
KVR M25-MGM	11,0 мм	7 - 16,0 мм	227 425 01	150/25
KVR M32-MGM	11,0 мм	11 - 21,0 мм	227 432 01	60/10
KVR M40-MGM	11,0 мм	16 - 28,0 мм	227 440 01	30/5
KVR M50-MGM	13,0 мм	21 - 34,5 мм	227 450 01	30/5
KVR M63-MGM	17,0 мм	32 - 44,5 мм	227 463 01	50/5

Соединительный комплект IP 66



Соединительный комплект, класс защиты IP 66, для бокового соединения корпусов с метрическими вводами. Укомплектован контргайками и уплотнительными кольцами.

KS M20	192 020 01	1
KS M25	192 025 01	1
KS M32	192 032 01	1

Кабельный ввод с двойной уплотняющей мембраной IP 66



С двойной закрытой мембраной из эластичного пластика

	Ввод	диапазон уплотнения		
DMS M16	1,5 - 4,5 мм	5 - 9 мм	260 416 01	600/50
DMS M20	1,5 - 4,5 мм	7 - 12 мм	260 420 01	600/50
DMS M25	1,5 - 4,5 мм	9 - 16 мм	260 425 01	600/50
DMS M32	1,5 - 4,5 мм	14 - 21 мм	260 432 01	300/25

Другие принадлежности см. принадлежности АК / АКі начиная со стр. 194