


Пустые корпуса **AKL / AKi IP 65**









AKL/AKi-пустые корпуса

- · IP 65
- ударопрочные
- цвет серого цвета согласно **RAL 7035**
- 4 стандартых корпуса с 2 видами крышек различной длины
- легко комбинируемые
- размер корпуса до 600 х 300 мм

AKL-пустые корпуса

• полистирол

АКі-пустые корпуса

- армированный стекловолокном и прозрачный поликарбонат
- прочный на излом
- трудновоспламеняемый

Страницы, на которых указаны размеры, можно скачать в интернете по адресу:

www.spelsberg.de/de/gehaeuse.htm

AKL / AKi - пустые корпуса

		Наименование	Артикул	Упаковка
AKL 1 / AKi 1 300 x 150 x 132 mm	IP 65	Пустой корпус U_i = 690 V, с вводами, герметичными и и втулками, AKi = армированный стекловолокном прозра		
	Вводы торцевые: 15 x M20 2 x M20 / M25 1 x M32 / M40 боковые: 4 x M20 1 x M25/M32	AKL 1-g с серой крышкой, материал: полистирол AKL 1-t с прозрачной крышкой, материал: полистирол AKi 1-g с серой крышкой, материал: поликарбонат AKi 1-t с прозрачной крышкой, материал: поликарбонат AKi 1-g/KF12 с серой крышкой и встроенным откидным окном KF 12, а также стандартной рейкой NS 35, материал: поликарбонат	740 401 01 744 001 01 741 401 01 745 001 01 741 401 02	1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
AKL 2 / AKi 2 300 x 300 x 132 mm	IP 65	Пустой корпус U _i = 690 V, с вводами, герметичными и изолирующими втулками, AKi = армированный стекловолокном прозрачный поликарбонат		
	Вводы торцевые: 15 x M20 2 x M20 / M25 1 x M32 / M40 боковые: 8 x M20 2 x M25/M32	AKL 2-g с серой крышкой, материал: полистирол AKL 2-t с прозрачной крышкой, материал: полистирол AKi 2-g с серой крышкой, материал: поликарбонат AKi 2-t с прозрачной крышкой, материал: поликарбонат	740 402 01 744 002 01 741 402 01 745 002 01	1/1 1/1 1/1 1/1
AKL 3 / AKi 3 300 x 450 x 132 mm	IP 65	Пустой корпус U _i = 690 V, с вводами, герметичными и изолирующими втулками, AKi = армированный стекловолокном прозрачный поликарбона		
	Вводы торцевые: 15 x M20 2 x M20 / M25 1 x M32 / M40 боковые: 8 x M20 2 x M25/M32	AKL 3-g с серой крышкой, материал: полистирол AKL 3-t с прозрачной крышкой, материал: полистирол AKi 3-g с серой крышкой, материал: поликарбонат AKi 3-t с прозрачной крышкой, материал: поликарбонат	740 403 01 744 003 01 741 403 01 745 003 01	1/1 1/1 1/1 1/1
AKL 4 / AKi 4 300 x 600 x 132 mm	IP 65	Пустой корпус U _i = 690 V, с вводами, герметичными и и втулками, АКі = армированный стекловолокном прозра	золирующим эчный полик	ли арбонат
	Вводы торцевые: 15 x M20 2 x M20 / M25 1 x M32 / M40 боковые: 16 x M20 4 x M25 / M32	AKL 4-g с серой крышкой, материал: полистирол AKL 4-t с прозрачной крышкой, материал: полистирол AKi 4-g с серой крышкой, материал: поликарбонат AKi 4-t с прозрачной крышкой, материал: поликарбонат	740 404 01 744 004 01 741 404 01 745 004 01	1/1 1/1 1/1 1/1



AKL 2 - с высокой крышкой АКі 2 - с высокой крышкой

300 х 300 х 210 мм

IP 65



Вводы торцевые: 15 x M20 2 x M20 / M25 1 x M32 / M40 боковые: 8 x M20 2 x M25/M32

Наименование Артикул Упаковка

Пустой корпус U_i = 690 V, с вводами, герметичными и изолирующими втулками, AKL = полистирол и прозрачный поликарбонат АКі = армированный стекловолокном прозрачный поликарбонат

AKL 2-gh	742 902 01	1/1
с серой крышкой, высокой AKL 2-th	746 902 01	1/1
с прозрачной крышкой, высокой AKi 2-gh	743 902 01	1/1
с серой крышкой, высокой AKi 2-th	747 902 01	1/1
с прозрачной крышкой, высокой		

AKL 3 - с высокой крышкой АКі 3 - с высокой крышкой

300 х 450 х 210 мм

IP 65



Вводы торцевые: 15 x M20 2 x M20 / M25 1 x M32 / M40 боковые: 12 x M20 3 x M25/M32

Пустой корпус U_i = 690 V, с вводами, герметичными и изолирующими втулками, AKL = полистирол и прозрачный поликарбонат АКі = армированный стекловолокном прозрачный поликарбонат

AKL 3-gh	742 903 01	1/1
с серой крышкой, высокой AKL 3-th	746 903 01	1/1
с прозрачной крышкой, высокой	740 903 01	1/1
AKi 3-gh	743 903 01	1/1
с серой крышкой, высокой АКі 3-th	747 903 01	1/1
с прозрачной крышкой, высокой	747 903 01	1/1

AKL 4 - с высокой крышкой АКі 4 - с высокой крышкой

300 х 600 х 210 мм

IP 65



Вводы торцевые: 15 x M20 2 x M20 / M25 1 x M32 / M40 боковые: 16 x M20 4 x Pg M25 / M32

Пустой корпус U_i = 690 V, с вводами, герметичными и изолирующими втулками, AKL = полистирол и прозрачный поликарбонат АКі = армированный стекловолокном прозрачный поликарбонат

AKL 4-gh	742 904 01	1/1
с серой крышкой, высокой		
AKL 4-th	746 904 01	1/1
с прозрачной крышкой, высокой		
AKi 4-gh	743 904 01	1/1
с серой крышкой, высокой		
AKi 4-th	747 904 01	1/1
с прозрачной крышкой, высокой		

AKL / AKi-пустые корпуса AKL / AKi - принадлежности

	Наименование	Артикул	Упаковка
Монтажный фланец	Для монтажа в компоненты корпусов серии АК с размерами лицевых сторон 300 mm (AKL, AKZ., AKS),		
0.00	укомплектован крепёжными изделиями, гладкий для с	зерления	
00	AK ABF 1	795 048 01	1/1
	2 x M32 / M40 / M50, 1 x M40 / M50 / M63 AK ABF 2 с разметкой	795 050 01	1/1
АК соединительный IP 65 набор 300 x 600 x 234 мм	Для горизонтального и вертикального комбинированного монтажа всех АК корпусов, начиная с размера 150 х 150 мм, укомплектован клиновидными соединительными зажимами и уплотнителями для корпусов размерами 150 и 300 mmm, размеры сторон 300 мм = 1 набор		
	AK KS-IP65	791 001 01	100/1
Соединительный IP 30 комплект	Соединительный комплект для горизонтального и вертикального комбинированного монтажа всех АК корпусов, начиная с размера 150 x 300 mm, 1 комплект = 10 клиновидных соединительных зажимов		
	AK KS-IP30	591 100 01	1/1
Соединительный IP 66 комплект	Соединительный комплект, класс защиты IP 66, для бокового соединения корпусов с метрическими вводами. Укомплектован контргайками и уплотнительными кольцами		
	Ввод KS M20 KS M25 KS M32	192 020 01 192 025 01 192 032 01	1/1 1/1 1/1
Навесной замочный омплект	Для переоборудования крышки корпуса в откидную запирающуюся дверцу. В комплекте навесной замок, 2 шарнира, крепёжные винты, заглушки и шаблон		
TO THE THE	VSG	190 100 01	20/1
АК комплект петель	Для переоборудования крышки корпуса в откидную дверцу, начиная с размера АК корпусов 150 х 300 mm. В комплекте крепёжные винты, заглушки и шаблон		
TTTT	ASS-gro	190 005 01	200/1





Перегородка



Наименование Артикул Упаковка

Для установки на компонеты АК корпусов, ширина 300 мм, универсальна для установки в корпуса различной высоты, серая

АК ТW 797 910 01 1/1 серая

SF 12 IP 65 **Прозрачный экран**



Прозрачный экран для установки на крышке корпуса, с шаблоном и крепёжными винтами.

Наружные размеры: 228 x 80 x 12,5 мм

SF 12 568 012 01 10/1

KF 12 Откидное окно



IP 65

Для установки на крышке корпуса, для максимально 12 модулей шириной по 17.5 мм, рамка прозрачного откидного окна с двухсторонним уплотнением, с разметкой и крепёжными винтами.

Наружные размеры: 228 х 80 х 23 мм

KF 12 567 412 01 15/1

ZPR Z - профильная рейка



Оцинкованный профиль, длина 2 м, 8 цилиндрических винтов М6 и 8 невыпадающих гаек, расстояние от стены 70 мм

ZPR 070 800 01 1/1

Монтажная плата



Изолирующая пластина, с крепёжными винтами

AK MPI 1	240 x 112 x 4 мм для АКL / АКі 1-4	795 001 01	1/1
AK MPI 2	240 x 240 x 4 мм для AKL / AKi 2-4	795 002 01	1/1
AK MPI 3	240 x 390 x 4 мм для AKL / AKi 3+4	795 003 01	1/1
AK MPI 4	240 x 540 x 4 мм для AKL / AKi 4	795 004 01	1/1

AKL / AKi - принадлежности

	Наименование	Артикул	Упаковка
Стандартная рейка NS 35	Согласно DIN EN 50 022-35 x 7,5		
	модель / длина АК NS35-250, включая ограничитель установки АК NS35-556 АК NS35-406 АК NS35-216 с крепёжными винтами для универсальной установки на дне корпуса	562 735 01 795 060 01 795 045 01 795 030 01	1/1 1/1 1/1 1/1
Держатель NS35	Для стандартной рейки согласно DIN EN 50 022-35 x 7,5		
	водель / высота TR NS35-20 TR NS35-64 TR NS35-91 1 набор = 10 штук SR NS35 крепёжные винты для 1 набора держателей TR NS35/хх	795 020 01 795 064 01 795 091 01 795 413 01	1/1 1/1 1/1 1/1
Скобы для наружного крепления	Из высококачественной стали, для всех АК- и RKA - корпусов		
5569	АК ABL-V2A 1комплект = 4 штуки	793 004 01	1/1