

Разветвительные коробки Abox Ex для применения во взрывоопасных зонах 2 и 22



- Разветвительные коробки серии Abox Ex имеют допуск ATEX 100a для применения во взрывоопасных зонах 2 и 22 в помещениях и снаружи.

- Подтверждено сертификатом службы технадзора (TÜV) Рейнской области (Rheinland).



- 1,5 - 35 мм²
- Класс защиты до IP 65
- Устойчив к ультрафиолетовым лучам (UV) и атмосферным воздействиям
- Трудновоспламеняем
- Ударопрочный и стойкий к механическим повреждениям


- Применяется в температурных условиях от -35°C до +40°C
- Допуск ATEX 100a
- Группа оборудования II A
- Категория 3 GD
- Вид взрывозащиты EEx nA II T6
- Материал: поликарбонат

Разветвительные коробки серии Abox Ex

Abox Ex 025

80 x 80 x 52 мм

IP 65



Наименование

Артикул

Упаковка

Разветвительная коробка согласно Е DIN IEC 60998-2-5, $U_i = 400$ В, черная, для применения во взрывоопасных зонах 2 и 22, номер допуска TÜV 05 ATEX 7200, пустая коробка TÜV 03 ATEX 7015 U, стойкая к атмосферным воздействиям, ударопрочная, без галогена. Соответствующие кабельные вводы с резьбовыми соединениями, см. раздел принадлежности на стр. 41

Abox Ex 025 - 2,5²

черная, 5-ти полюсная винтовая клемма 2,5 / 4,0 мм² (4 x 1,5² / 4 x 2,5² / 3 x 4²)

500 402 01

60/3

Abox Ex 025-L

черная, без клемм

500 902 01


60/3

* разрешается применение только резьбовых соединений KVR-Ex! См. стр. 41

Abox Ex 040

93 x 93 x 55 мм

IP 65



Разветвительная коробка согласно Е DIN IEC 60998-2-5, $U_i = 400$ В, черная, для применения во взрывоопасных зонах 2 и 22, номер допуска TÜV 05 ATEX 7200, пустая коробка TÜV 03 ATEX 7015 U, стойкая к атмосферным воздействиям, ударопрочная, без галогена. Соответствующие кабельные вводы с резьбовыми соединениями см. раздел принадлежности на стр. 41

Abox Ex 040 - 4²

черная, 5-ти полюсная винтовая клемма 2,5 / 4,0 мм² (4 x 1,5² / 4 x 2,5² / 3 x 4²)

500 404 01

60/3

Abox Ex 040 - L

черная, без клемм


500 904 01

60/3

* разрешается применение только резьбовых соединений KVR-Ex! См. стр. 41

Abox Ex 060
110 x 110 x 67 мм

IP 65



Наименование

Артикул

Упаковка

Разветвительная коробка согласно Е DIN IEC 60998-2-5, $U_i = 400$ В, черная, для применения во взрывоопасных зонах 2 и 22 номер допуска TÜV 05 ATEX 7200, пустая коробка TÜV 03 ATEX 7015 U, стойкая к атмосферным воздействиям, ударопрочная, без галогена. Соответствующие кабельные вводы с резьбовыми соединениями см. раздел принадлежности на стр. 41

Abox Ex 060 - 6² черная, высокорасположенная клемма 5-ти полюсная - 6 мм ² (4 x 2,5 ² / 4 x 4 ² / 3 x 6 ²)	500 406 01	24/2
Abox Ex 060 - L черная, без клемм	500 906 01	24/2

Abox Ex 100
140 x 140 x 79 мм

IP 65



Разветвительная коробка согласно Е DIN IEC 60998-2-5, $U_i = 690$ В, черная, для применения во взрывоопасных зонах 2 и 22 номер допуска TÜV 05 ATEX 7200, пустая коробка TÜV 03 ATEX 7015 U, стойкая к атмосферным воздействиям, ударопрочная, без галогена. Соответствующие кабельные вводы с резьбовыми соединениями см. раздел принадлежности на стр. 41


Abox Ex 100 - 10² черная, высокорасположенная клемма 5-ти полюсная - 10 мм ² (4 x 4 ² / 4 x 6 ² / 4 x 10 ²)	500 410 01	20/2
Abox Ex 100 - L черная, без клемм	500 910 01	20/2

Разветвительные коробки серии Abox Ex

Abox Ex 160

180 x 180 x 91 мм

IP 65



Наименование

Артикул

Упаковка

Разветвительная коробка согласно Е DIN IEC 60998-2-5, $U_i = 690$ В, черная, для применения во взрывоопасных зонах 2 и 22, номер допуска TÜV 05 ATEX 7200, пустая коробка TÜV 03 ATEX 7015 U, стойкая к атмосферным воздействиям, ударопрочная, без галогена. Соответствующие кабельные вводы с резьбовыми соединениями см. раздел принадлежности на стр. 41

Abox Ex 160 - 16²

черная, высокорасположенная клемма
5-ти полюсная - 16 мм² (4 x 6² / 4 x 10² / 4 x 16²)

500 416 01

10/1

Abox Ex 160 - L

черная, без клемм


500 916 01

10/1

Abox Ex 350

250 x 250 x 115 мм

IP 65



Разветвительная коробка согласно Е DIN IEC 60998-2-5, $U_i = 690$ В, черная, для применения во взрывоопасных зонах 2 и 22 (номер допуска TÜV 05 ATEX 7200, пустая коробка TÜV 03 ATEX 7015 U, стойкая к атмосферным воздействиям, ударопрочная, без галогена. Соответствующие кабельные вводы с резьбовыми соединениями см. раздел принадлежности на стр. 41

Abox Ex 350 - 35²

черная, высокорасположенная клемма
5-ти полюсная - 16 мм² (4 x 16² / 4 x 25² / 4 x 35²)

500 435 01

4/1

Abox Ex 350 - L

черная, без клемм

500 935 01

4/1