

Разветвительные коробки Abox-*i* IP 65 для монтажа не защищённого типа



- Использование высококачественных пластмасс при изготовлении особо прочных изделий серии Abox позволяет их установку также в экстремальных условиях

- Стандартный монтаж во влажных помещениях
- Монтаж на легко-воспламеняющихся поверхностях
- Монтаж в огнеопасных производственных помещениях
- Монтаж в садовых постройках

- Монтаж на открытом воздухе
- Монтаж в производственных помещениях с экстремальными условиями

- 1,5 - 240 мм²
- Трудновоспламеняемый
- Устойчив к ультрафиолетовым лучам и атмосферным воздействиям
- Новая модель черного цвета
- Материал: армированный стекловолокном поликарбонат
- Ударопрочный и особо стойкий к повреждениям

Разветвительные коробки Abox-i


Abox-i 025

80 x 80 x 52 мм

IP 65



NEW
черная!



Наименование

Артикул

Упаковка

Разветвительная коробка согласно Е DIN IEC 60998-2-5, $U_i = 690$ В, стойкая к атмосферным воздействиям, ударопрочная, без галогена, с самоуплотняющимися вводными мембранами M20, диапазон уплотнения 2 - 16 мм

Abox-i 025 - L

серая, без клемм

490 902 01

60/3

Abox-i 025 - 2,5²

5 -ти полюсная винтовая клемма 2,5 мм²
(4 x 1,5² / 4 x 2,5²)

490 402 01

60/3

Abox-i 025 SB - L

красная крышка, без клемм,
для обозначения электрических цепей
аварийного освещения

490 702 01

60/3

Abox-i 025 - L/sw

черная, без клемм

491 902 01

60/3

Abox-i 025 - 2,5²/sw

черная, 5-ти полюсная винтовая клемма 2,5 мм²
(4 x 1,5² / 4 x 2,5²)

491 402 01

60/3


Abox-i 040

93 x 93 x 55 мм

IP 65



NEW
черная!



Разветвительная коробка согласно Е DIN IEC 60998-2-5, $U_i = 690$ В, стойкая к атмосферным воздействиям, ударопрочная, без галогена, с самоуплотняющимися вводными мембранами M20, диапазон уплотнения 2 - 16 мм

Abox-i 040 - L

серая, без клемм

490 904 01

60/3

Abox-i 040 - 4²

серая, 5-ти полюсная винтовая клемма 4 мм²
(4 x 1,5² / 4 x 2,5² / 3 x 4²)

490 404 01

60/3

Abox-i 040 SB - L

красная крышка, без клемм,
для обозначения электрических цепей
аварийного освещения

490 704 01

60/3

Abox-i 040 - L/sw

черная, без клемм

491 904 01

60/3

Abox-i 040 - 4²/sw


черная, 5-ти полюсная винтовая клемма 4 мм²
(4 x 1,5² / 4 x 2,5² / 3 x 4²)

491 404 01

60/3

Abox-i 060
110 x 110 x 67 мм

IP 65



Входы

NEW
черная!

Наименование

Артикул

Упаковка

Разветвительная коробка согласно Е DIN IEC 60998-2-5, $U_i = 690$ В, стойкая к атмосферным воздействиям, ударопрочная, без галогена, IP 66 двойные мембранные кабельные входы M25, диапазон уплотнения 9 - 16 мм

Abox-i 060 - L

серая, без клемм

490 906 01

24/2

Abox-i 060 - 6²

серая, 5-ти полюсная высокорасположенная клемма - 6 мм²
(4 x 2,5² / 4 x 4² / 3 x 6²)

490 406 01

24/2

Abox-i 060 - L/sw

черная, без клемм

491 906 01

2 / 2

Abox-i 060 - 6²/sw


черная, 5-ти полюсная высокорасположенная клемма - 6 мм²
(4 x 2,5² / 4 x 4² / 3 x 6²)

491 406 01

24/2

Abox-i 100
140 x 140 x 79 мм

IP 65



Входы

NEW
черная!

Разветвительная коробка согласно Е DIN IEC 60998-2-5, $U_i = 690$ В, стойкая к атмосферным воздействиям, ударопрочная, без галогена, IP 66 двойные мембранные кабельные входы M32, диапазон уплотнения 14 - 21 мм

Abox-i 100 - L

серая, без клемм

490 910 01

20/2

Abox-i 100 - 10²

серая, 5-ти полюсная высокорасположенная клемма - 10 мм²
(4 x 4² / 4 x 6² / 4 x 10²)

490 410 01

20/2

Abox-i 100 - L/sw

черная, без клемм

491 910 01

20/2

Abox-i 100 - 10²/sw

черная, 5-ти полюсная высокорасположенная клемма - 10 мм²
(4 x 4² / 4 x 6² / 4 x 10²)

491 410 01

20/2

Разветвительные коробки Abox-i


Abox-i 160

180 x 180 x 91 мм

IP 65



NEW
черная!



Входы

Наименование

Артикул

Упаковка

Разветвительная коробка согласно Е DIN IEC 60998-2-5, $U_i = 690$ В, стойкая к атмосферным воздействиям, ударопрочная, без галогена, укомплектована пломбами, соответствующие кабельные вводы см. принадлежности

Abox-i 160 - L

серая, без клемм

490 916 01

10/1

Abox-i 160 - 16²,

серая, 5-ти полюсная высокорасположенная клемма - 16 мм²
(4 x 6² / 4 x 10² / 4 x 16²)

490 416 01

10/1

Abox-i 160 - L/sw

черная, без клемм

491 916 01

10/1

Abox-i 160 - 16²/sw

черная, 5-ти полюсная высокорасположенная клемма - 16 мм²
(4 x 6² / 4 x 10² / 4 x 16²)

491 416 01

10/1


Abox-i 350

250 x 250 x 115 мм

IP 65



NEW
черная!



Входы

Разветвительная коробка согласно Е DIN IEC 60998-2-5, $U_i = 690$ В, стойкая к атмосферным воздействиям, ударопрочная, без галогена, укомплектована пломбами, соответствующие кабельные вводы см. принадлежности

Abox-i 350 - L

серая, без клемм

490 935 01

4/1

Abox-i 350 - 35²,

серая, 5-ти полюсная высокорасположенная клемма - 35 мм²
(4 x 16² / 4 x 25² / 4 x 35²)

490 435 01

4/1

Abox-i 350 - L/sw

черная, без клемм

491 935 01

4/1

Abox-i 350 - 35²/sw

черная, 5-ти полюсная высокорасположенная клемма - 35 мм²

491 435 01

4/1

Abox-i 700 - 70²

440 x 320 x 179 мм

IP 65



Входы
верхний и
нижний:
8 x M20 / M25
2 x M32 / M40
1 x M40 / M50
боковые:
4 x M16
3 x M40 / M50

Наименование

артикул

Упаковка

Разветвительный корпус, $U_i = 690$ В,
стойкий к атмосферным воздействиям, ударопрочный, без галогена,
укомплектован пломбами, соответствующие кабельные вводы
см. принадлежности

Abox-i 700 - 70²

серая, 4 клеммблока 4 x 70 мм², 16 - 70²

490 470 01

1/1

Abox-i 1500 - 150²

440 x 320 x 179 мм

IP 65



Входы
верхний и
нижний:
8 x M20 / M25
2 x M32 / M40
1 x M40 / M50
боковые:
4 x M16
3 x M40 / M50

Проходной корпус, $U_i = 690$ В,
стойкий к атмосферным воздействиям, ударопрочный, без галогена,
укомплектован пломбами, специальная винтовая клемма для проводки
кабеля сверху, для каждого полюса до 2 x 150² или 4 x 70²,
оснащен рядными клеммами, см. принадлежности

Abox-i 1500 - 150²

серая, 4-х полюсная клемма до - 2 x 150 мм², AL/CU

490 485 01

1/1

Abox-i 1500

DK - 150²

440 x 320 x 179 мм

IP 65



Входы
верхний и
нижний:
8 x M20 / M25
2 x M32 / M40
1 x M40 / M50
боковые:
4 x M16
3 x M40 / M50

Разветвительный корпус, $U_i = 690$ В,
стойкий к атмосферным воздействиям, ударопрочный, без галогена,
укомплектован пломбами, оснащен рядными клеммами,
соответствующие кабельные вводы см. принадлежности

Abox-i 1500 DK - 150²

серая, 4-х полюсная рядная клемма 95 - 150 мм²


490 585 01

1/1

Abox-i 2400 - 240²

640 x 320 x 179 мм

IP 65



Входы
верхний и
нижний:
8 x M20 / M25
2 x M32 / M40
1 x M40 / M50
боковые:
4 x M16
3 x M40 / M50

Разветвительный корпус, $U_i = 690$ В,
стойкий к атмосферным воздействиям, ударопрочный, без галогена,
укомплектован пломбами, специальная винтовая клемма для проводки
кабеля сверху, для каждого полюса до 2 x 185² или 4 x 120², оснащен
рядными клеммами, см. принадлежности

Abox-i 2400 - 240²

серая, 4-полюсная клемма до - 2 x 240 мм², AL/CU

490 494 01

1/1

Abox-i 2400

DK - 240²

640 x 320 x 179 мм

IP 65



Входы
верхний и
нижний:
8 x M16
6 x M40 / M50
боковые:
4 x M16
3 x M40 / M50

Разветвительный корпус, $U_i = 690$ В,
стойкий к атмосферным воздействиям, ударопрочный, без галогена,
укомплектован пломбами, оснащен рядными клеммами,
соответствующие кабельные вводы см. принадлежности

Abox-i 2400 DK - 240²

серая, 4-х полюсная рядная клемма 120 - 240 мм²

490 594 01

1/1

Разветвительные коробки /Принадлежности Abox-i

Abox-i клеммы



Наименование

Артикул

Упаковка

Разветвительная клемма согласно DIN EN 60998 / VDE 0613, $U_i = 690$ В

Abox 025/040 KLS-2,5²/4²	5-ти полюсн. - 2,5/4 мм ²	840 004 01	160/1
Abox 060 KLS-6²	5-ти полюсн. - 6 мм ²	840 006 01	1/1
Abox 100 KLS-10²	5-ти полюсн. - 10 мм ²	840 010 01	1/1
Abox 160 KLS-16²	5-ти полюсн. - 16 мм ²	840 016 01	1/1
Abox 350 KLS-35²	5-ти полюсн. - 35 мм ²	840 035 01	1/1
Abox 700 KLS-70²	1-полюсн. - 70 мм ²	840 070 01	1/1
AKL 125 для Abox-i 1500	1-полюсн. - 150 мм ²	076 125 01	12/1
AKL 140 для Abox-i 2400	1-полюсн. - 240 мм ²	076 140 01	8/1

Набор пломб



Набор пломб

Abox PST для разветвительных коробок Abox-i 025 до 100, (начиная с Abox-i 160 входит в комплект поставки)	890 010 01	1/1
---	------------	-----

Кабельные вводы



Кабельные вводы из ступенчатой резины для уплотнения и компенсации натяжения кабеля диаметром до 75 мм для Abox-i 700 / 1500 / 2400

GKE 32 Ширина 320 мм, Ø 2 x 75 мм	073 032 01	4/1
GKE 43 Ширина 440 мм, Ø 3 x 75 мм	073 043 01	4/1

Элемент компенсирующий натяжение



Элемент компенсирующий натяжение кабеля до 75 мм, для Abox-i 2400

GZE 3 Ширина 320 мм для 1 x 75 мм	073 003 01	10/1
GZE 4 Ширина 440 мм для 1 x 75 мм	073 004 01	5/1

Стандартные рейки

NS 35




Стандартная рейка 35 мм, в комплекте с крепёжными винтами для:

TK NS35-81	для Abox-i 060	длина 81 мм	198 081 01	1/1
TK NS35-106	для Abox-i 100	длина 106 мм	198 106 01	1/1
Abox 160 NS	для Abox-i 160	длина 144 мм	894 016 01	1/1
Abox 350 NS	для Abox-i 350	длина 216 мм	894 035 01	1/1
AK NS35-216	для Abox-i 700	длина 216 мм	795 030 01	1/1

(с подставками из пластика)

Монтажные платы



Монтажная плата из изоляционного материала для установки изделий с креплением к дну коробки, в комплекте с крепёжными винтами

Abox 060 MPI	для Abox-i 060	83 x 83 мм	895 006 01	1/1
Abox 100 MPI	для Abox-i 100	109 x 109 мм	895 010 01	1/1
Abox 160 MPI	для Abox-i 160	149 x 149 мм	895 016 01	1/1
Abox 350 MPI	для Abox-i 350	217 x 217 мм	895 035 01	1/1
AK MPI 3	для Abox-i 700	390 x 240 мм	795 003 01	1/1