

Разветвительные коробки Abox-i SL* IP 65 для монтажа не защищённого типа



* безвинтовая клеммная техника



- Разработанная новая серия Abox-i SL сочетает в себе принципы монтажа изделий серии Abox и безвинтовой клеммной техники

- Стандартный монтаж во влажных помещениях
- Монтаж на легко-воспламеняющихся поверхностях
- Монтаж в огнеопасных производственных помещениях
- Монтаж в садовых постройках

- Монтаж на участках, где предъявляются высокие требования к вибростойкости и к ударпрочности
- Монтаж на открытом воздухе и в производственных помещениях с экстремальными условиями

- 0,5 - 16 (25) mm²
- Не требует технического обслуживания
- Вибростойкий и ударпрочный
- Материал: армированный стекловолокном поликарбонат
- Быстрый монтаж благодаря безвинтовым клеммам


Разветвительные коробки Abox-i SL

Abox-i SL-2,5²

110 x 110 x 67 мм



IP 65



Входы

Наименование

Артикул

Упаковка

Разветвительная коробка согласно Е DIN IEC 60998-2-5, $U_i = 400$ В, стойкая к атмосферным воздействиям, ударопрочная, без галогена, IP 66 двойные мембранные кабельные входы М25, диапазон уплотнения 9 - 18,5 мм соответствующие кабельные входы с резьбовыми соединениями см. принадлежности

Abox-i SL-2,5²

490 806 01

24/2

серая, высокорасположенная 5-ти полюсная безвинтовая клемма, номинальное сечение кабеля согласно EN 60998: 2,5 мм² при допустимой токовой нагрузке 32 А. Сечение зажимаемого кабеля для каждого полюса: 3 x 0,08 до 2,5 мм², жесткий и гибкий

Abox-i SL-6²

140 x 140 x 79 мм



IP 65



Входы

Разветвительная коробка согласно Е DIN IEC 60998-2-5, $U_i = 690$ В, стойкая к атмосферным воздействиям, ударопрочная, без галогена, IP 66 двойные мембранные кабельные входы М32, диапазон уплотнения 14 - 21 мм, укомплектована пломбами, соответствующие кабельные входы с резьбовыми соединениями см. принадлежности

Abox-i SL-6²

490 810 01

20/2


серая, высокорасположенная 5-ти полюсная безвинтовая клемма, номинальное сечение кабеля согласно EN 60998: 6 мм² при допустимой токовой нагрузке 41 А. Сечение зажимаемого кабеля для каждого полюса: 4 x 0,5 до 10 мм², жесткий и гибкий

Abox-i SL-10²

180 x 180 x 91 мм



IP 65



Входы

Разветвительная коробка согласно Е DIN IEC 60998-2-5, $U_i = 690$ В, стойкая к атмосферным воздействиям, ударопрочная, без галогена, укомплектована пломбами. Соответствующие кабельные входы с резьбовыми соединениями см. принадлежности

Abox-i SL-10²

490 816 01

10/1


серая, высокорасположенная 5-ти полюсная безвинтовая клемма, номинальное сечение кабеля согласно EN 60998: 10 мм² при допустимой токовой нагрузке 57 А. Сечение зажимаемого кабеля для каждого полюса: 4 x 0,5 до 16 мм², жесткий и гибкий

Abox-i SL-16²

250 x 250 x 115 мм



IP 65



Входы

Разветвительная коробка согласно Е DIN IEC 60998-2-5, $U_i = 690$ В, стойкая к атмосферным воздействиям, ударопрочная, без галогена, укомплектована пломбами. Соответствующие кабельные входы с резьбовыми соединениями см. принадлежности

Abox-i SL-16²

490 835 01

4/1

серая, высокорасположенная 5-ти полюсная безвинтовая клемма, номинальное сечение кабеля согласно EN 60998: 16 мм² при допустимой токовой нагрузке 76 А. Сечение зажимаемого кабеля для каждого полюса: 4 x 0,5 до 16 мм², жесткий и гибкий 4 x 0,5 до 25 мм², гибкий