


Разветвительные коробки НР 70 до НР 190 IP 55



- 6 размеров
- Монтаж на деревянных и легковоспламеняющихся поверхностях
- Установленные ниппельные вводы

- Поперечное сечение входящего кабеля 1,5 мм² - 10 мм²
- Входы предназначены для монтажа принадлежностей также в метрических размерах

Предназначены для монтажа:

- во влажных и мокрых помещениях и зонах
- в строительных сооружениях для большого количества людей
- в передвижных сооружениях, вагонах и жилых прицепах


Разветвительные коробки серии HP

HP 70

75 x 75 x 42 мм
Внутренние размеры:
68 x 68 x 38 мм



IP 55



Входы

Наименование

Артикул

Упаковка

Разветвительная коробка согласно Е DIN IEC 60998-2-5, $U_i = 400$ В, 3 установленных ниппельных ввода, 2 запасных, диапазон уплотнения 5 - 16 мм, для клемм до 2,5 мм²

HP 70 - L
серая, без клемм

320 970 01


60/1

HP 80

85 x 85 x 42 мм
Внутренние размеры:
78 x 78 x 38 мм



IP 55



Входы

Разветвительная коробка согласно Е DIN IEC 60998-2-5, $U_i = 400$ В, 7 установленных ниппельных вводов, диапазон уплотнения 5 - 16 мм, для клемм до 2,5 мм²

HP 80 - L
серая, без клемм

322 980 01


50/1

HP 90

90 x 90 x 45 мм
Внутренние размеры:
82 x 82 x 38 мм



IP 55



Входы

Разветвительная коробка согласно Е DIN IEC 60998-2-5, $U_i = 400$ В, 7 установленных ниппельных вводов, диапазон уплотнения 5 - 16 мм, для клемм до 4 мм²

HP 90 - L
серая, без клемм

325 990 01


40/1

HP 100

113 x 113 x 58 мм
Внутренние размеры:
103.5 x 103.5 x 52 мм



IP 55



Входы

Разветвительная коробка согласно Е DIN IEC 60998-2-5, $U_i = 690$ В, 7 установленных ниппельных вводов, диапазон уплотнения 5 - 21 мм, для клемм до 10 мм²

HP 100 - L
серая, без клемм

326 900 01


20/1

HP 150

164 x 119 x 77 мм
Внутренние размеры:
155 x 155 x 70 мм



IP 55



Входы

Разветвительная коробка $U_i = 690$ В, 10 установленных ниппельных вводов, диапазон уплотнения 5 - 21 мм²

HP 150 - L
серая, без клемм

326 950 01


12/1

HP 190

199 x 149 x 77 мм
Внутренние размеры:
190 x 190 x 70 мм



IP 55



Входы

Разветвительная коробка $U_i = 690$ В, 10 установленных ниппельных вводов, диапазон уплотнения 13 - 26,5 мм²

HP 190 - L
серая, без клемм

326 990 01

8/1