

Разветвительные коробки Mini 25, Sd 7, i 12, 2K-12, i 16 IP 55



- ▲ Возможен монтаж на деревянных и легко-воспламеняющихся поверхностях



- ▲ Предварительная разметка кабельных вводов на задней стенке. Ножом вырезается отверстие нужного диаметра.

- ▲▲ Усовершенствованный профиль, обеспечивающий лёгкое открывание и надёжную фиксацию крышки



- ▲ Табличка для надписей

- ▲ Варианты цветного исполнения (sw = черный / SB = красный / gr = зелёный) для четкого обозначения специальных электрических цепей


- ▲▲ Запатентованное наружное крепление кабеля, может также применяться для крепления с помощью кабельной стяжки

Разветвительные коробки серии Красный ряд

Mini 25

89 x 43 x 37 мм

IP 55



Входы

Наименование

Артикул

Упаковка

Разветвительная коробка согласно Е DIN IEC 60998-2-5, $U_i = 400$ В, 10 входов, 2 тыльных входа, предназначена для монтажа в условиях с малым монтажным пространством (навесные потолки кабельные каналы), в комплекте с дыроколом и пробками для кабельных отверстий, с наружными ушками для крепления

Mini 25 - L

серая, без клемм, для одинарных клемм, имеющих допуск VDE

310 908 01

120/10

Mini 25 - 2,5²

серая, 3 составных винтовых клемм 2,5 мм²


310 408 01

120/10

Sd 7

75 x 75 x 37 мм

IP 55



Входы

Разветвительная коробка согласно Е DIN IEC 60998-2-5, $U_i = 400$ В, 7 входов, 3 тыльных входа, в комплекте с дыроколом и пробками для кабельных отверстий, с наружными ушками для крепления

Sd 7 - L

серая, без клемм, для одинарных клемм, имеющих допуск VDE

332 907 01

60/10

Sd 7 - 2,5²

серая, 5 составных винтовых клемм 2,5 мм²

332 407 01

60/10

Sd 7 SB - L

красная, без клемм, для одинарных клемм, имеющих допуск VDE, для обозначения электрических цепей аварийного освещения


332 707 01

60/10

i 12

85 x 85 x 37 мм

IP 55



Входы

Разветвительная коробка согласно Е DIN IEC 60998-2-5, $U_i = 400$ В, 12 входов, 3 тыльных входа, в комплекте с дыроколом и пробками для кабельных отверстий, с наружными ушками для крепления

i 12 - L

серая, без клемм, для одинарных клемм, имеющих допуск VDE

332 912 01

60/10

i 12 - 2,5²

серая, 5 составных винтовых клемм 2,5 мм²

332 412 01

60/10

i 12 - logic

серая, els-logic клемма 5 x 1,0 - 2,5 мм²

332 312 01

60/10

i 12 - L/w

белая, без клемм, для одинарных клемм, имеющих допуск VDE

332 612 01

60/10

i 12 SB - L

красная, без клемм, для одинарных клемм, имеющих допуск VDE, для обозначения электрических цепей аварийного освещения

332 712 01

60/10

i 12 - L/gr

зелёная, без клемм, для одинарных клемм, имеющих допуск VDE, для обозначения электрических цепей аварийного освещения

332 512 01

60/10

i 12 - L/sw



черная, без клемм, для одинарных клемм, имеющих допуск VDE

332 212 01

60/10

i 16
130 x 85 x 37 мм

IP 55



Входы

Наименование

Артикул

Упаковка

Разветвительная коробка согласно Е DIN IEC 60998-2-5, $U_i = 400$ В, с наружными скобами для крепления, 16 входов, 3 тыльных входа, в комплекте с дыроколом и пробками для кабельных отверстий

i 16 - L

серая, без клемм, для одинарных клемм, имеющих допуск VDE

333 916 01

40/5

i 16 - 2,5²

серая, 5 составных винтовых клемм 2,5 мм²

333 416 01

40/5

i 16 - logic

серая, els-logic клемма 5 x 1,0 - 2,5 мм²

333 316 01

40/5

2K-12 AB
85 x 85 x 37 мм

IP 55



Входы

Разветвительная коробка согласно Е DIN IEC 60998-2-5, $U_i = 400$ В, с наружными ушками для крепления, 12 входов, 2 тыльных входа, с самоуплотняющимися мембранными вводами, не требуется специальный инструмент для вырезания отверстий кабельных вводов, диапазон уплотнения входящего кабеля 2 - 14 мм, с наружными скобами для крепления

2K-12 AB - L

серая, без клемм, для одинарных клемм, имеющих допуск VDE

345 912 01

60/1

2K-12 AB - 2,5²

серая, 5 составных винтовых клемм 2,5 / 4,0 мм²

345 412 01

60/1

2K-12 AB - logic

серая, els-logic клемма 5 x 1,0 - 2,5 мм²

345 312 01

60/1

2K-12 AB - L

белая, без клемм, для одинарных клемм, имеющих допуск VDE

345 612 01

60/1

2K-12 AB - 2,5²/w

белая, 5 составных винтовых клемм 2,5 / 4,0 мм²

345 112 01

60/1

2K-12
85 x 85 x 37 мм

IP 55



Входы

Разветвительная коробка согласно Е DIN IEC 60998-2-5, $U_i = 400$ В, 12 входов, 2 тыльных входа, с самоуплотняющимися мембранными вводами, не требуется специальный инструмент для вырезания отверстий кабельных вводов, диапазон уплотнения входящего кабеля 2 - 14 мм, с наружными скобами для крепления

2K-12 - L

серая, без клемм, для одинарных клемм, имеющих допуск VDE

344 912 01

60/1

2K-12 - 2,5²

серая, 5 составных винтовых клемм 2,5 мм²

344 412 01

60/1

2K-12 - logic

серая, els-logic клемма 5 x 1,0 - 2,5 мм²

344 312 01

60/1

2K-12 - L/w

белая, без клемм, для одинарных клемм, имеющих допуск VDE

344 612 01

60/1

2K-12 - 2,5²/w

белая, 5 составных винтовых клемм 2,5 мм²

344 112 01

60/1

Серия Красный ряд. Принадлежности

2K-12 ZEL



Наименование

Артикул

Упаковка

2K-12 ZEL зажим для крепления кабеля

2K-12 ZEL зажим для крепления кабеля
Устройство для разгрузки натяжения кабеля со скобой для фиксации в разветвительных коробках 2K-12, возможна разгрузка от натяжения до 2 входов одновременно, возможна комбинация 2 устройств для разгрузки натяжения кабеля для Т-образного монтажа кабельной проводки

344 001 01

5/1

UP 6

80 мм Ø, высота 32 мм



IP 54



Входы

IP 54 разветвительная коробка для скрытого монтажа, согласно DIN VDE 0606 E DIN IEC 60998-2-5, $U_i = 400$ В, с самоуплотняющимися мембранными вводами и отдельной крышкой

UP 6 - L
серая, без клемм, для одинарных клемм, имеющих допуск VDE

306 906 01

50/1

UP 6 - 2,5²
серая, 5-ти полюсная винтовая клемма 2,5 мм²

306 406 01

50/1

Дырокол



Дырокол рекомендуется при монтаже большого количества коробок серии Красный ряд (за исключением коробок серии AP 7 и HP)

RR LZA

330 009 01

1/1

Пробки для кабельных отверстий



Пробка для последующей заглушки предварительно открытых кабельных входов коробок Красного ряда

VST RR
серая

300 407 01

1000/1