


Разветвительные коробки ТК Ex для применения во взрывоопасных зонах 2 и 22



К Вашим услугам большой выбор пустых коробок с допуском АТЕХ. Эти коробки могут устанавливаться заказчиком в зонах 2 и 22 и для выполнения других функций.

- Имеется сертификат испытаний службы технадзора (TÜV) Рейнской области (Rheinland). ТК Ex: 39 стандартных размеров коробок
- Abox Ex пустая: 6 стандартных размеров коробок

- Степень защиты до IP 65 / IP 66
- Устойчив к ультрафиолетовым лучам (UV) и атмосферным воздействиям
- Трудновоспламеняем
- Ударопрочный и стойкий к механическим повреждениям

- Применяется в температурных условиях от -35°C до +70°C
- Допуск АТЕХ 100а
- Группа оборудования II A
- Категория 3 GD
- Продукция по запросу
- Материал: поликарбонат

Разветвительные коробки / принадлежности Abox Ex

EX резьбовые соединения



IP 65

Наименование

Артикул

Упаковка

Кабельные вводы с резьбовыми соединениями с контргайкой, допуск АTEX для зон 1 и 21

KVR EX M20-MGM/sw
M20 x 1,5,
диапазон уплотнения 5 - 13 мм

227 520 01

50/1

KVR EX M25-MGM/sw
M25 x 1,5,
диапазон уплотнения 8 - 17 мм

227 525 01

25/1

KVR EX M32-MGM/sw
M32 x 1,5,
диапазон уплотнения 12 - 21 мм

227 532 01

10/1

KVR EX M40-MGM/sw
M40 x 1,5,
диапазон уплотнения 16 - 28 мм

227 540 01

5/1

KVR EX M50-MGM/sw
M50 x 1,5,
диапазон уплотнения 21 - 35 мм

227 550 01

5/1

Классификационная таблица Abox EX / KVR EX

Кабельные вводы с резьбовыми соединениями Артикул	M20 227 520 01	M25 227 525 01	M32 227 532 01	M40 227 540 01	M50 227 550 01
Abox <u>Ex</u> 025-2,5 ² / Abox <u>Ex</u> 025-L	●				
Abox <u>Ex</u> 040-4 ² / Abox <u>Ex</u> 040-L	●				
Abox <u>Ex</u> 060-6 ² / Abox <u>Ex</u> 060-L	●	●			
Abox <u>Ex</u> 100-10 ² / Abox <u>Ex</u> 100-L	●	●	●		
Abox <u>Ex</u> 160-16 ² / Abox <u>Ex</u> 160-L	●	●	●	●	
Abox <u>Ex</u> 350-35 ² / Abox <u>Ex</u> 350-L		●	●	●	●