

Разветвительные коробки WK 007 до WK 250 IP 54



Характеристика изделий серии WK

Применение	Слобная кислота	Силикатная кислота	Слабая щелочь	Сильная щелочь	Спирт	Бензин	Бензол	Минеральные масла	Дизельное топливо	Аммиак	Растительные масла	Животные жиры	Без галогенов, тяжелые металлов, PUS и серы	Ожесточитель согласно VDE 0471 / EN 60695 (UL 94)	Максимальная температура окружающей среды, при котором не происходит воздействия (°C)	Диапазон температур при котором не происходит воздействия
Корпуса серии WK	▶	▶	▶	▶	●	●	●	●	●	●	●	●	да	960° C	+ 90° C	от -40° C до +70° C
Вспарываемые клеммные колодки, для использования, клеммники колодок: 4 штыря	⊗	⊗	▶	⊗	●	●	●	●	●	●	●	●	да	960° C / V-0	+ 120° C	от -40° C до +100° C


● = устойчив
▶ = частично устойчив
⊗ = не устойчив



- Степень защиты IP 54
- Дюропласт без галогена
- Проверены нитью накала согласно VDE 0471 до 960° C
- Номинальное сечение провода 2,5² - 25²
- Прошли испытания VDE

- Предназначены для применения в пожароопасных помещениях согласно VDE 0100 часть 482

Разветвительные коробки серии WK

		Наименование	Артикул	Упаковка
WK 007 80 x 80 x 38 мм 	IP 54  Входы	Разветвительная коробка согласно Е DIN IEC 60998-2-5, $U_i = 400$ В, дюропласт, без галогена, с кабельными вводами IP 54 и герметичными вводами M16, диапазон уплотнения 6 - 10 мм ²		
		WK 007 - L серая, без клемм	402 907 01	60/5
		WK 007 - 2,5² серая, 5-ти полюсная винтовая клемма 2,5 мм ²	402 407 01	60/5
WK 040 87 x 87 x 45 мм 	IP 54  Входы	Разветвительная коробка согласно Е DIN IEC 60998-2-5, $U_i = 690$ В, дюропласт, без галогена, с кабельными вводами IP 54 и герметичными вводами M20, диапазон уплотнения 8 - 13,5 мм ²		
		WK 040 - L серая, без клемм	404 907 01	60/3
		WK 040 - 4² серая, 5-ти полюсная винтовая клемма 4 мм ²	404 407 01	60/3
WK 060 100 x 100 x 50 мм 	IP 54  Входы	Разветвительная коробка согласно Е DIN IEC 60998-2-5, $U_i = 690$ В, дюропласт, без галогена, с кабельными вводами IP 54 и герметичными вводами M25, диапазон уплотнения 9 - 18,5 мм ²		
		WK 060 - L серая, без клемм	406 906 01	30/3
		WK 060 - 6² серая, 5-ти полюсная винтовая клемма 6 мм ²	406 406 01	30/3
WK 100 115 x 115 x 66 мм 	IP 54  Входы	IP 54 разветвительная коробка согласно Е DIN IEC 60998-2-5, $U_i = 690$ В, дюропласт, без галогена, с кабельными вводами IP 54 и герметичными вводами M32, диапазон уплотнения 13 - 23 мм ² , укомплектована пломбами		
		WK 100 - L серая, без клемм	410 906 01	20/1
		WK 100 - 10² серая, 5-ти полюсная винтовая клемма 10 мм ²	410 406 01	20/1
WK 160 165 x 165 x 76 мм 	IP 54  Входы	IP 54 разветвительная коробка согласно Е DIN IEC 60998-2-5, $U_i = 690$ В, дюропласт, без галогена, с кабельными вводами IP 54 и герметичными вводами M40, диапазон уплотнения 17 - 30 мм ² , укомплектована пломбами		
		WK 160 - L серая, без клемм	416 912 01	12/1
		WK 160 - 16² серая, 5-ти полюсная винтовая клемма 16 мм ²	416 412 01	12/1
WK 250 256 x 171 x 106 мм 	IP 54  Входы	Разветвительная коробка согласно Е DIN IEC 60998-2-5, $U_i = 690$ В, дюропласт, без галогена, с кабельными вводами IP 54 и герметичными вводами M40, диапазон уплотнения 17 - 30 мм, укомплектована пломбами		
		WK 250 - L серая, без клемм	425 916 01	6/1
		WK 250 - 25² серая, 5-ти полюсная винтовая клемма 25 мм ²	425 416 01	6/1

WK-клеммы



Соединительная клемма, $U_i = 400$ В / 690 В

WK 007 KLS - 2,5 ² для WK 007	5-ти полюсн. - 2,5 ²	460 525 01	1
Abox 025/040 KLS - 2,5 ² /42 для WK 04 ²	5-ти полюсн. - 2,5 ² /42	840 004 01	10
WK 060 KLS - 6 ² для WK 06 ²	5-ти полюсн. - 6 ²	460 506 01	1
WK 100 KLS - 10 ² для WK 10 ²	5-ти полюсн. - 10 ²	460 510 01	1
WK 160 KLS - 16 ² для WK 16 ²	5-ти полюсн. - 16 ²	460 516 01	1
WK 250 KLS - 25 ² для WK 25 ²	5-ти полюсн. - 25 ²	460 535 01	1